



# HANSAMINIMAT

BEZPEČNOST A HYGIENA  
POD UMÝVADLOM



# EFEKTÍVNA OCHRANA PROTI OPARENIU


VDI 6000 odporúča pre ošetrovateľské ústavy a detské domovy termostaty na umývadle. Ochrana proti opareniu je považovaná za nutnú. Zákonné poistenie proti úrazom (GUV-SR 2002) spresňuje: Teplota vody v armatúrach, prístupných deťom, nesmie prekročiť 40 °C.

Systém HANSAPROTEC prispieva rozhodujúcim spôsobom k zachovaniu kvality pitnej vody: Všetky mosadzné súčasti telesa armatúry, ktoré prichádzajú do styku s pitnou vodou, majú nižší obsah olova než 0,3 % a nie sú niklované.


- Bezpečné: HANSAMINIMAT reguluje a obmedzuje teplotu ako plnohodnotný termostat na nastavenú hodnotu (z výroby je nastavené 39 °C, je možné individuálne prispôsobiť).
- Flexibilné: Je možné použiť každú umývadlovú armatúru. Existujúce inštalácie je možné dodatočne vybaviť rýchlo a jednoducho.
- Hospodárne: Optimálne pre stojankové ventily rozvodov teplej vody. Ideálne taktiež na dodatočné vybavenie.



HANSAMINIMAT sa montuje priamo na rohový ventil. Požadovanú teplotu je možné nastaviť celkom jednoducho a individuálne.



Účinná ochrana pred oparením. V prípade výpadku studenej vody sa okamžite uzavrie prívod teplej vody.



HANSAMINIMAT pridáva do armatúry studenej vody teplú vodu až do dosiahnutia nastavenej teploty.




# TEPELNÁ DEZINFEKČIA S ČASOVOU VÝHODOU

Teplá voda je ideálna živná pôda pre legionelly. Protiopatrením je tepelná dezinfekcia podľa DVGW W 551: minimálne 3 minúty minimálne 70 °C teplou vodou na otvorenom výtoku.

- Jednoduché: Zasunúť priložený kľúč, vytiahnuť rukoväť dopredu a otočiť až na doraz a tak odblokovať.
- Úspora času: Zvolená teplota zmesi zostane po oplachovaní zachovaná bez dodatočného nastavovania.
- Bezpečné: Účinné zamedzenie chybnjej obsluhy alebo manipulácie. Vďaka červenej signálnej farbe je možné okamžite zistiť, že práve prebieha tepelná dezinfekcia.



Pomocou kľúča je možné HANSAMINIMAT celkom jednoducho odblokovať. Vhodný kľúč je súčasťou dodávky. Oplachovanie je možné rozpoznať podľa červenej signálnej farby.




V polohe oplachovania vyteká výlučne teplá voda. Po ukončení oplachovania zostane zachované pôvodné nastavenie.

## ISTOTA JE ISTOTA: HANSAMINIMAT.



**HANSAMINIMAT**  
Bezpečnostný predbežný  
zmiešavač na montáž na  
rohový ventil pre  
výtokové ventily alebo  
zmiešavacie armatúry.  
6341 0020 chrómovaný

- Prípojky G 3/8



**HANSAMINIMAT**  
Súprava pripájacích  
rúrok, vhodná pre  
HANSAMINIMAT  
6638 0100 chrómovaná

- Prípojky G 3/8
- Medená rúrka,  
chrómovaná
- T-kus



**HANSAMINIMAT**  
Súprava hadicových  
prípojok, vhodná pre  
HANSAMINIMAT  
6639 0200 chrómovaná

- Prípojky G 3/8
- Tlaková hadica
- T-kus

## INŠTALAČNÉ SÚPRAVY: HANSANOVA STYLE.




**HANSANOVA Style Set**  
Štandardný umývadlový  
ventil, DN 15  
s bezpečnostným  
predbežným zmiešavačom  
HANSAMINIMAT,  
5093 8191 chrómovaný

Prietokové množstvo:  
6 l/min., merané pri  
prietokovom tlaku 3 bary

- CACHÉ® regulátor lúča  
s montážnym kľúčom
- s pružnou pripájacou  
hadicou

Vyloženie: 94 mm  
Výška výtoku: 200 mm



**HANSANOVA Style Set**  
Štandardný umývadlový  
ventil, DN 15  
s bezpečnostným  
predbežným zmiešavačom  
HANSAMINIMAT  
5091 8191 chrómovaný

Prietokové množstvo:  
6 l/min., merané pri  
prietokovom tlaku 3 bary

- CACHÉ® regulátor lúča  
s montážnym kľúčom
- s pružnou pripájacou  
hadicou


Vyloženie: 131 mm  
Výška výtoku: 237 mm

Odporúčané pre série:  
Ventily na studenú vodu

HANSANOVA STYLE




HANSANOVA




Bezdotykové armatúry

HANSAFIT




HANSACONCERTO



HANSACONCERTO



HANSACOBRA-E



HANSAMIX-E/S/T



HANSAMINIMAT je možné všeobecne kombinovať so všetkými jednotvorovými armatúrami.  
Tak napríklad:




HANSAMEDIPRO

**Jednopáková jednotvorová umývadlová armatúra, DN 15**  
0161 2106 chrómovaná

Prietokové množstvo:  
12 l/min., merané pri  
prietokovom tlaku 3 bary

- Páka, dlhé vyhotovenie
- Výtoková súprava s  
ťahlovým ovládaním
- Pripojenie pomocou  
medených rúrok

Vyloženie: 120 mm  
Výtok: tuhý, liaty




HANSAMIX /  
HANSAMEDICA

**Jednopáková jednotvorová umývadlová armatúra, DN 15**  
0109, 2176 chrómovaná

Prietokové množstvo:  
7,5 l/min., merané pri  
prietokovom tlaku 3 bary

- Ovládací páka dlhá,  
označenie W+K
- Výtoková súprava s  
ťahlovým ovládaním
- Pripojenie pomocou  
medených rúrok
- care® regulátor lúča s  
obmedzovačom množstva  
7,5 l/min., laminárny

Vyloženie: 123 mm  
Výtok: tuhý, liaty




HANSAPRADO /  
HANSACLINICA

**Jednopáková jednotvorová umývadlová armatúra, DN 15**  
0150 2176 chrómovaná

Prietokové množstvo:  
7,5 l/min., merané pri  
prietokovom tlaku 3 bary

- Strmeňová páka
- Výtoková súprava  
(kovová)
- Pripojenie pomocou  
medených rúrok
- care® regulátor lúča s  
obmedzovačom množstva  
7,5 l/min., laminárny

Vyloženie: 153 mm  
Výtok: tuhý, liaty



HANSAFIT

**Jednopáková jednotvorová umývadlová armatúra, DN 15**  
6509 2203 chrómovaná,  
prietokové množstvo: 6 l/min.

- Výtoková súprava (kovová)
- Pripojenie pomocou  
pružných tlakových hadíc

Vyloženie: 98 mm

## HANSA – SME TU PRE VÁS V KAŽDOM OKAMIHU

HANSA ČESKO s.r.o.  
Sídlo spoločnosti:  
Žatecká 888  
33141 Kralovice  
Provozovna:  
Mladoboleslavská 968  
19700 Praha 9-Kbely  
Tel.: +420 286 854 892  
Email: hansa.cesko@hansa.com



a member of orasgroup